



Options

- Support PVC pour fût de 200L
- Anti pollution NF : Appareil conforme aux normes du SRIPS - laboratoire de la ville de Paris - pour la protection du réseau d'eau

PULVÉRISATION D'UNE SOLUTION PARFAITEMENT DOSÉE DESTINÉE AU NETTOYAGE DES VÉHICULES VL - PL

Chaque **TRANSLAV DP** est équipé :

- d'un **tuyau haute résistance**, longueur de 10 ou 25m, tenue mécanique de 30 bars, température d'utilisation de -15° à 60°, équipé d'un raccord rapide pour fixer la lance
- d'un **pistolet** nouvelle génération équipé d'un axe et ressort en inox
- d'une pompe de 1,5m³ en PVDF avec réglage extérieur de la concentration
- d'un support tuyau en acier inoxydable
- d'un kit d'alimentation - longueur 2 m avec raccord rapide pour une connexion "sans outil"
- d'une lance en acier inoxydable d'une longueur de 0,50 m, 1,10 m ou 2m en télescopique, équipée d'une buse de pulvérisation en acier inoxydable, d'une protection PVC souple en bout de lance
- d'un support mural pour fixer le doseur

Fonctionnement

- Système de doseur proportionnel DOSATRON de type D 310 RE en PVDF
- Débit de fonctionnement de 0,16 L/mn à 25 L/mn
- Réglage de la concentration de 3% à 10% (mesures effectuées à l'eau)
- Pression de fonctionnement de 0,5 à 5 bars de pression
- Moteur hydraulique volumétrique
- Injection proportionnelle en continu du produit
- Température maximum d'utilisation → 40°

CACHET DISTRIBUTEUR

DEFNET
Chemin de carolles
31330 ONDES - FRANCE
Tél : 05 61 82 52 62
www.defnet.fr